



## FICHA TÉCNICA PINTURA PIZARRAS

### DESCRIPCIÓN

Se trata de una pintura de aspecto semi-satinado formulada para obtener un excelente acabado liso. Se ofrece en una amplia gama de colores a través de nuestro sistema tintométrico.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para la decoración de interiores en (cocinas, habitaciones infantiles, guarderías, oficinas) en las que se desee tener un excelente acabado liso y a su vez quiera ser usada como pizarra.

### PROPIEDADES

- Fácil borrado de la tiza.
- Gran dureza y resistencia al rayado.
- Buena nivelación y aplanamiento.
- Lavable con agua y jabón.
- Secado rápido.
- Fácil de aplicar y de mantener.
- Multitud de colores. Tintable con sistema tintométrico.

### DATOS TÉCNICOS

Acabado	Semi-Satinado
Colores	Sistema tintométrico
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,300K± 0.040Kg/l
Rendimiento	10-12m <sup>2</sup> /l según estado de la superficie.
% Volumen sólidos	47±3%
Secado (UNE 48301) a 20°C y 60%HR	40 min. aproximadamente
Repintado a 20°C y 60%HR	A partir de las 1h.
Lavabilidad	Cumple la norma DIN 53778
COV (2004/42/IIA (c) (40)	Máx. COV 40g/l.
Almacenaje	Excelente en su envase original cerrado.
Presentación	Plástico de 750ml - 4lits

### PREPARACION DE SUPERFCIES

Remover bien el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes. Exentas de óxido, grasa, salitre y humedad.

#### **Superficies Nuevas:**

Superficie nueva: Si es yeso, recomendamos una mano de fijador acrílico. Si es madera, aplicar una selladora y lijar suavemente. Si es hierro aplicar una imprimación antioxidante.

**Superficies ya pintadas:**

Recomendamos lavar, lijar suavemente para asegurar el anclaje y aplicar directamente la pintura pizarras. Si la pintura está en mal estado, eliminar totalmente la pintura vieja, emplastecer y proceder como en superficies nuevas.

Sobre la superficie ya preparada aplicar a brocha, rodillo o pistola. En función del color elegido habrá que aplicar 2-3 manos hasta obtener un color totalmente uniforme.

Para empezar a usar el producto una vez aplicado es recomendable dejarlo secar un mínimo de 3 días. Es preferible usar tizas blandas a las duras ya que estas últimas tienden a rayar más fácilmente la superficie.

Para la eliminación de la tiza es suficiente con un borrador, para una limpieza más profunda se pasa un trapo humedecido y se dejar secar. Después de un uso intenso se recomienda emplear un trapo húmedo y un poco de detergente neutro y dejar secar.

Dilución: a brocha y rodillo, al uso.

Pistola: 5-10% con agua.

**PRECAUCIONES**

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar si se prevé lluvia, a pleno sol del mediodía ni en días muy húmedos.

La limpieza de las superficies es imprescindible para un buen anclaje del producto.

No dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 06.09.16

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*