



# PLASCOLOR SATINADA

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PLASCOLOR SATINADO ES UNA PINTURA PLÁSTICA SATINADA DE GRAN CALIDAD BASADA EN RESINAS VINILICAS Y PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ PROPORCIONANDO ACABADOS MUY DECORATIVOS, CUBRIENTES, LAVABLES Y RESISTENTES A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, HACIÉNDOLA IDÓNEA PARA LA DECORACIÓN EN INTERIORES Y EXTERIORES.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	OCRE, VERDE, AMARILLO, AZUL, ROJO INGLES, ROJO, NEGRO Y BLANCO
ACABADO	SATINADO
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,3 gr. / c.c. APROX.
RENDIMIENTO	6-8 m <sup>2</sup> / LITRO Y MANO, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
SECADO AL TACTO	30 Minutos aprox
REPINTADO	2-4 HORAS
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 750ml Y 4 Lts
ALMACENAJE	EN TEMPERATURAS Y CONDICIONES NORMALES 18 Meses

## PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN BUEN RECORTE Y BUENA NIVELACIÓN DE LA PINTURA. ES RESISTENTE A LA ABRASIÓN, AL FROTE HÚMEDO Y A LA ALCALINIDAD.

## APLICACIONES:

ADECUADA PARA LA ALTA DECORACIÓN Y ROTULACIÓN TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES. OFRECE GRAN PROTECCIÓN DESTACANDO UN ACABADO MUY DECORATIVO Y SATINADO.

## MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE HERRUMBRE, POLVO, GRASA, SALITRE Y HUMEDAD, ETC.... LAS SUPERFICIES VIEJAS QUE CONTENGAN PINTURAS EN MAL ESTADO DEBERÁN LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C

REV. 02.06.11

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)