Información de producto | FICHA TÉCNICA

WEPRO Pintura Multiusos. Colores sólidos. La pintura en spray más fácil de utilizar para el bricolaje y la decoración *
400 ml.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura multisuperfície al disolvente de alta opacidad, con excelente resistencia al exterior y con poder anticorrosivo de hasta 5 años. Diseñado con una tecnología innovadora que facilita su uso, logrando resultados profesionales al alcance de cualquier usuario.

CARACTERÍSTICAS

- Facilidad de aplicación.
- Buena retención del brillo.
- Elevada resistencia a la intemperie.
- Secado rápido.
- Muy buen poder de cubrición.
- Resistencia a los U.V. (consultar carta).
- Excelente flexibilidad.
- Poder anticorrosivo.
- Buen endurecimiento.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente durante un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas, eliminar la corrosión con un cepillo de alambres. Sobre plásticos y poliéster, aplicar una capa de anclaje.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados. Repintable a los 15 minutos con la misma pintura y máximo 30 minutos entre capas.
- No sobrecargar la capa para evitar descuelgues.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor, reemplazarlo por uno nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Alquídico modificado.
Color:	Ver carta
Brillo:	Mate <10, Satinado 40 - 60, Brillante > 70
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	15' - 30'*1
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 - 48 h*1
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µm/capa
Repintado:	Menos de 1 hora entre capas.
Niebla salida e humedad (ISO 12944-6):	Equivalente a C3 bajo.*2
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	Hasta 4,25 m² (según color)
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 6 años
Condiciones de aplicación:	Tº ambiente mínima 8 ºC
	Tº superficie de 5 ºC - 35 ºC
	Humedad Máx. 85 % R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	85 ºC

* Entre todos los aerosoles MTN
*1 Dependerá del grosor de la capa aplicada.
*2 Ensayos internos.

APLICACIONES

Ideal para trabajos de bricolaje y profesionales sobre múltiples superficies: madera, metal, acero inoxidable, vidrio, mimbre, yeso, cerámica, piedra, tela, papel, papel maché y plástico duro. Se puede aplicar directamente sin necesidad de imprimación. Sobre superficies complicadas realizar un ensayo previo y/o aplicar una imprimación.

Especialmente pensado para la renovación y mejora de objetos del hogar y para el profesional: muebles de interior y exterior, macetas, puertas, verjas, puertas de garaje, bicicletas, estructuras metálicas, perfilerías de aluminio, maquinaria industrial y agrícola, mobiliario urbano, etc.

IMAGEN



DIFUSOR



Transversal Cap
Fino - Fine

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.